



Merkblatt

Parkettpflege

PAVIMENTI

Parkett

Parkettpflege

PAVIMENTI Parkett erfüllt höchste Qualitätsansprüche und bedarf eines geringen Pflegeaufwands.

Allgemeine Hinweise

- Die Pflege eines Holzbodens beginnt bereits bei der Vermeidung von übermäßigen und unnötigen Belastungen
- Wir empfehlen eine ausreichend groß dimensionierte Fußmatte oder Sauberlaufzone am Wohnungs- bzw. Raumeingang zu platzieren und Filzgleiter unter alle beweglichen Gegenstände wie z. B. Tische und Stühle anzubringen, um Kratzschäden und Eindrücke zu vermeiden
- Des Weiteren sollten z. B. Bürostühle mit Rollen ausgestattet werden, die speziell für die Benutzung auf Holzböden ausgelegt sind. In den Bereichen von Schreibtischen und mit Bürostühlen stark befahrenen Stellen sollten Schutzmatten ausgelegt werden
- Die Häufigkeit einer Reinigung/Pflege des geölten Holzbodens richtet sich nach dessen Beanspruchung
- Grundsätzlich sollte die Pflege so häufig erfolgen, dass sich stets ein dünner Pflegefilm auf der Oberfläche befindet. Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sollten umgehend entfernt werden, z. B. mit einem weichen Tuch
- Zur Werterhaltung des Bodens sowie zum Wohlbefinden des Menschen sollte ein gesundes Raumklima hergestellt werden. Hierzu zählen relative Luftfeuchtigkeiten von 40–55 % und Raumtemperaturen von 20–23 °C
- Das längere Einwirken von zu trockener Luft führt zu einem Feuchtigkeitsverlust des Holzes (unter 6 % Holzfeuchte) und es entstehen Fugen; der Boden kann sich schüsseln
- Bei einer längeren Einwirkung von zu hoher Luftfeuchtigkeit kann es zur Anreicherung von Feuchtigkeit im Holz kommen, welches zu Aufquellung führt

Diese Hinweise gelten grundsätzlich für alle Holzfußböden, unabhängig von der Oberflächenbehandlung.

Normale Unterhaltspflege

Lösen Staub und Schmutz mit einem Mopp, Staubtuch, Harbesen oder Staubsauger aufnehmen.

Normale Reinigung

Zur Beseitigung von anhaftendem, wasserlöslichem Schmutz, den geölten Parkettboden mit einem Reinigungstuch nebelfeucht aufwischen. Hierzu auf ca. fünf Liter Wasser zwei Verschlusskappen einer Parkettpflege, z. B. SAICOS Wischpflege, in einen Eimer geben. Zum Abschluss den Lappen auswringen und den Boden trocken nachwischen. Niemals eine Reinigung mit alkalischen Mitteln (Seifen) durchführen!



Intensive Reinigung

Um hartnäckige Flecken wie z. B. schwarze Striemen von Schuhsohlen zu entfernen, eine kleine Menge Parkett-Pflegespray oder -Pfliegewachs auf ein sauberes Tuch oder direkt auf den Fleck geben und mit einem Tuch oder Polierpad abreiben.

Auffrischende Pflege

Den Boden trocken und/oder feucht reinigen. Anschließend Parkett-Pfliegewachs (z. B. von SAICOS) auf ein Tuch oder direkt auf den Boden geben und mit einem Tuch, Bohnerbese oder einer Einscheibenmaschine mit Pad dünn verteilen. Stark beanspruchte Stellen können auch partiell behandelt werden. Bei der „Auffrischenden Pflege“ ist darauf zu achten, dass sparsam mit dem Pfliegewachs umgegangen wird, um Schlierenbildung zu vermeiden, die durch übermäßigen Wachsauftrag entsteht. Falls dennoch eine zu große Menge aufgetragen wurde, muss der überschüssige Wachsauftrag mit einem Parkett-Grundreiniger abgetragen werden und eine Neupflege erfolgen.

Parkettpflege

Partielle Renovierungs- und Unterhaltungspflege

Um die Renovierung eines Bodens zu vermeiden, empfehlen wir die besonders strapazierten Stellen bei ersten Anzeichen einer Abnutzung (matte Stellen oder Stellen, die eine farbliche Veränderung des Holzes zeigen) partiell nachzubehandeln. Dies gilt sowohl bei werkseitig UV-geölten, mit SAICOS Dry Max-Öl behandelten sowie bei konventionell mit Hartwachsölen beschichteten Böden.

Werkseitig UV-geölte Holzböden

Bei beschädigten Oberflächen muss der Boden an- oder abgeschliffen werden. Je nach Holzart kommen hierbei unterschiedlich gekörnte Schleifmittel zum Einsatz: beim Erstschliff das gröbere Schleifmittel und beim Zweitschliff die feinere Körnung (Beispiel Eiche: 220er/240er Korn). Nach dem Schleifen kann sowohl mit dem Dry Max-System als auch mit einem hochwertigen Hartwachs-Öl beschichtet werden. Ist die Parkett-Oberfläche nicht beschädigt, genügt eine Pflege/Reinigung des Bodens mit Pflegewachs (siehe „Intensive Reinigung“).

Mit dem SAICOS Dry Max-System geölte Holzböden

Im Normalfall sind sowohl eine partielle Auffrischung als auch eine Teilrenovierung des Bodens ohne Ansatz- oder sichtbare Übergangsstellen möglich. Je nach Stärke der Verunreinigung oder Verletzung der Oberfläche muss nur eine auffrischende Pflege vorgenommen oder der Boden mit einem Schleifpad oder Schleifnetz angeschliffen werden. Je nach Holzart kommen hierbei unterschiedliche Schleifmittel zum Einsatz. Anschließend wird das Dry Max-Öl (farblos) mit einem Spachtel oder einer Scheibenmaschine aufgebracht und umgehend mit der Dry Max-Maschine getrocknet. Unmittelbar danach erfolgt ein Zweitauftrag mit dem Öl und wiederum die sofortige Trocknung mit der Maschine.

Bei allen Renovierungen und Unterhaltungspflegen mit Öl/Wachs muss nach jedem Auftrag das überflüssige, d. h. nicht eingearbeitete, Öl/Wachs sorgfältig mit einem weichen, saugfähigen Tuch aufgenommen werden. **Vorsicht:** Nach dem Gebrauch ölgetränkte Tücher nur in geschlossenen Metallbehältern entsorgen. Eine Selbstentzündung kann bei Luftzufuhr nicht ausgeschlossen werden.

Häufigkeit der Pflege und Reinigung von geölten Holzoberflächen (entsprechend der DIN 18356)

Beanspruchung	Normale Unterhaltungspflege	Auffrischende Pflege	Nachölen
Mäßig beanspruchte Böden, z. B. Wohn-, Schlaf- und Esszimmer	Je nach Beanspruchung wöchentlich bei der Haus- haltspflege	Je nach Beanspruchung	nach Bedarf
Mittelstark beanspruchte Böden, z. B. Korridore, Dielen, Treppen, Büros	Je nach Beanspruchung wöchentlich	Je nach Beanspruchung alle ein bis zwei Monate oder nach Bedarf	Nach jeder auffrischenden Pflege oder nach Bedarf
Stark beanspruchte Böden, z. B. Restaurants, Ladengeschäfte, Schulen	Je nach Beanspruchung mindestens alle zwei Tage	Je nach Beanspruchung monatlich	Nach jeder auffrischenden Pflege oder nach Bedarf
Extreme Beanspruchung, z. B. Eventflächen, Stadthallen, Turn- und Mehrzweckhallen	Nach jeder Beanspruchung	Nach jeder starken Beanspruchung	Nach jeder auffrischenden Pflege oder nach Bedarf

Aufgrund des großen Variantenreichtums an Holzarten und örtlichen Verhältnissen gibt dieses Merkblatt nur allgemeine Grundsätze und Empfehlungen wieder. Die Einhaltung dieser Grundsätze stellen keinen Ersatz für eine sachkundige Beratung durch einen Fachmann vor Ort dar.